

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
OGRODZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KRZYWOŁĘCZY					
1	45342000-6	OGRODZENIE			
1.1	KNR-W 2-02 0228-01	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu 62*0.4*0.3	m ³ m ³	7.44	
				RAZEM	7.44
1.2	KNR-W 2-02 0229-03	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu 62*0.2*1.2	m ³ m ³	14.88	
				RAZEM	14.88
1.3	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm 0.65	t t	0.65	
				RAZEM	0.65
1.4	KNR-W 2-01 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV) 37	dół. dół.	37.00	
				RAZEM	37.00
1.5	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu 37*0.4*0.5*1.0	m ³ m ³	7.40	
				RAZEM	7.40
1.6	KNR-W 2-02 1802-02	Ogrodzenie z paneli stalowych zgrzewanych wysokości 1,60 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gotowych elementach - cokół deska żelbetowa o wym. 245x7x30 cm - Inwestor posiada 99 m przęsł ogrodzeniowych i słupki 12.21+12.19+10.61+24+25+15+11.99	m m	111.00	
				RAZEM	111.00
1.7	KNR-W 2-02 1808-02	Brama wysokości 1.6 m szerokość wrót 4 m z paneli zgrzewanych 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.8	KNR-W 2-02 1808-02	Furtka wysokości 1.6 m szerokość furtki 1,0 m z paneli zgrzewanych 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00