

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - WIĄZOWNICA DUŻA					
1	45112723-9	PLAC ZABAW DLA DZIECI			
1	KNR-W 2-	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	01 0119-01	spycharek	m ²	130.000	
		130			
				RAZEM	130.000
2	KNR-W 2-	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o pojemności skrzyni 8.0-	m ²		
d.1	01 0226-02	10.0 m3 w gruncie kat. III	m ²	130.000	
		130			
				RAZEM	130.000
3	KNR-W 2-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki	m ³		
d.1	01 0203-06	0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyla-	m ³		
		dowczymi na odległość do 1 km	m ³	26.000	
		130*0.2			
				RAZEM	26.000
4	KNR-W 2-	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu po-	m ³		
d.1	01 0210-04	nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych	m ³		
		ziemi kat. III-IV	m ³	26.000	
		Krotność = 3			
		130*0.2			
				RAZEM	26.000
5	KNR-W 2-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki	m ³		
d.1	01 0203-06	0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyla-	m ³		
		dowczymi na odległość do 1 km - DOWÓZ ZIEMI	m ³	53.400	
		267*0.2			
				RAZEM	53.400
6	KNR-W 2-	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²		
d.1	01 0505-02		m ²	267.000	
		267			
				RAZEM	267.000
7	KNR 2-23	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki wykonanej	ha		
d.1	0206-01	poza terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10	ha		
		cm		0.027	
		0.027			
				RAZEM	0.027
8	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion	m ²		
d.1	0209-01	po wysiewie grabiami	m ²	267.000	
		267			
				RAZEM	267.000
9	KNR 2-23	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem	ha		
d.1	0208-02	gładkim	ha	0.027	
		0.027			
				RAZEM	0.027
10		Dostawa i montaż zestawu rekreacyjnego	kpl		
d.1	wycena in-		kpl	1.000	
	dywidualna	1			
				RAZEM	1.000
11		Dostawa i montaż piaskownicy	kpl		
d.1	wycena in-		kpl	1.000	
	dywidualna	1			
				RAZEM	1.000
12		Dostawa i montaż huśtawki podwójnej	kpl		
d.1	wycena in-		kpl	1.000	
	dywidualna	1			
				RAZEM	1.000
13		Dostawa i montaż sprężynowca	kpl		
d.1	wycena in-		kpl	1.000	
	dywidualna	1			
				RAZEM	1.000
14		Dostawa i montaż huśtawki wałka	kpl		
d.1	wycena in-		kpl	1.000	
	dywidualna	1			
				RAZEM	1.000
15		Dostawa i montaż karuzeli z siedziskami	kpl		
d.1	wycena in-		kpl	1.000	
	dywidualna	1			
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - stalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl 3	szt szt	 3.000	 3.000
17	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci z blachy ocynkowanej-kosz przytwierdzony do płyty betonowej 1	szt szt	 1.000	 1.000
18	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 1	szt szt	 1.000	 1.000
19	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż płotku ogrodzeniowego z paneli zgrzewanych - wys. 1.0m - przeszła 2,55m 56	m m	 56.000	 56.000
20	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż furtki w ogrodzeniu z paneli zgrzewanych - wys. 1,0m 2	szt szt	 2.000	 2.000
2	45233222-1	CHODNIKI, DOJŚCIA		RAZEM	2.000
21	KSNR 6 d.2 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników 70	m ² m ²	 70.000	 70.000
22	KSNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 70	m ² m ²	 70.000	 70.000
23	KNR 2-31 d.2 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 70	m ² m ²	 70.000	 70.000
24	KNR 2-31 d.2 0202-01	Podbudowa żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm 70	m ² m ²	 70.000	 70.000
25	KNR 2-31 d.2 0202-02	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 5 70	m ² m ²	 70.000	 70.000
26	KNR 0-11 d.2 0321-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 70	m ² m ²	 70.000	 70.000
27	KSNR 6 d.2 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 95	m m	 95.000	 95.000
3	45233222-1	PODNIESIENIE		RAZEM	95.000
28	KNR-W 2- d.3 01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - dowóz ziemi 10*10*1.0	m ³ m ³	 100.000	 100.000
29	KNR 2-01 d.3 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 10*10*1.0	m ³ m ³	 100.000	 100.000
30	KSNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 84.4+15	m ² m ²	 99.400	 99.400
31	KNR 2-31 d.3 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		84.4+15	m ²	99.400	
32	KNR 2-31 d.3 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5 84.4+15	m ²	RAZEM	99.400
			m ²	99.400	
33	KNR 2-31 d.3 0202-01	Podbudowa żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm 84.4+15	m ²	RAZEM	99.400
			m ²	99.400	
34	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 84.4+15	m ²	RAZEM	99.400
			m ²	99.400	
35	KSNR 6 d.3 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- kowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 38+12.5	m	RAZEM	99.400
			m	50.500	
36	KSNR 6 d.3 0404-05 analogia	Palisada prostokątna przy schodach z kostki 10+8.5*2	m	RAZEM	50.500
			m	27.000	
37	KNR 0-11 d.3 0321-01	Schody z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 1.2*0.3*7*2	m ²	RAZEM	27.000
			m ²	5.040	
38	KNR 2-01 d.3 0520-01 analogia	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi z zasypianiem ziemią i obsianiem 38*1.2	m ²	RAZEM	5.040
			m ²	45.600	
4		OBUDOWA SKARPY		RAZEM	45.600
39	KNR 2-01 d.4 0520-01 analogia	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi z zasypianiem ziemią i obsianiem 110*1.2	m ²		
			m ²	132.000	
5	45212221-1	BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ - WYPOSAŻENIE		RAZEM	132.000
40	kalkulacja d.5 własna	Dostawa - bramki do piłki nożnej z siatką 2	szt		
			szt	2.000	
41	kalkulacja d.5 własna	Dostawa - piłki do piłki nożnej skóra 6	szt	RAZEM	2.000
			szt	6.000	
6	45212221-1	BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ - PIŁKOCHWYTY I ŁAWKI		RAZEM	6.000
42	KNR-W 2- d.6 01 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV) 4	dół.		
			dół.	4.000	
43	KNR-W 2- d.6 02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu wraz z montażem bramek do piłki nożnej z tulejami 4*0.4*0.5*0.7	m ³	RAZEM	4.000
			m ³	0.560	
44	kalkulacja d.6 własna	Dostawa i montaż ławek widowni na fundamencie betonowym prefabryko- wanym z siedziskami drewnianymi 14	szt	RAZEM	0.560
			szt	14.000	
45	KNR-W 2- d.6 01 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV) 22	dół.		
			dół.	22.000	
46	KNR-W 2- d.6 02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu 22*0.4*0.5*0.6	m ³	RAZEM	22.000
			m ³	2.640	
47	KNR-W 2- d.6 02 1803-03	Piłkochwyty z siatki wysokości 2,0 m na słupkach stalowych z kształtowni- ków o rozstawie 2.0 m obsadzonych w cokole - słupki wys. 4,0 m 45.7	m	RAZEM	2.640
			m	45.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR-W 2- d.6 02 1803-02 analogia	Piłkochwyty na ogrodzeniu z siatki PP za 2,0 m wysokości	m	RAZEM	45.700
		45.7	m	45.700	
				RAZEM	45.700
7	45212221-1	BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ			
49	KNR-W 2- d.7 01 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV)	dół.		
		2	dół.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR-W 2- d.7 02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu wraz z montażem bramek do piłki siatkowej z tulejami	m ³		
		2*0.4*0.5*0.7	m ³	0.280	
				RAZEM	0.280
51	kalkulacja d.7 własna	Dostawa - słupki do piłki siatkowej o regulowanej wys. siatki	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
52	kalkulacja d.7 własna	Dostawa - siatka do piłki siatkowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
53	kalkulacja d.7 własna	Dostawa - piłki do piłki siatkowej plażowej	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000