

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 037 (385167T) ul. Źródłana w Staszowie od km 0+000 do km 0+430.”

Poz	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn.	Ilość
1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr 3,0cm (pozostałe około 25% nawierzchni) obmiar 430,0x3,0x0,25	m2	322,50
2	KNR-W 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,007
3	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm obmiar 430,0x2x0,35	m2	301,00
4	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm (km 0+365 do km 0+430) obmiar 65,0x3,0	m2	195,00
5	KNR 2-31 0802-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego dalszy 1 cm grubości (km 0+365 do km 0+430) krotność 5 obmiar 65,0x3,0x5	m2	975,00
6	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20cm wykonywane w gruntach kat II-IV na poszerzeniach jezdni (z 3,0 do 3,5m) obmiar 430,0x0,8	m2	344,00
7	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obmiar 430,0x0,8+65,0x3,0	m2	539,00
8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych obmiar studnia zaworu gazu – 3 szt	szt.	3,00
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych obmiar: studnia kanalizacji sanit. – 3 szt	szt.	3,00
10	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego (0-63) – warstwa dolna do grubości po zagęszczeniu 20cm (uzupełnienie poszerzenia w km 0+000 do km 0+365 + na całej szerokości 3,5m od km 0+365 do km 0+430) obmiar 365x0,8+65,0x3,8	m2	539,00
11	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (0-31,5mm) z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm obmiar 365,0x3,7x0,15	m3	202,58

12	KNNR 6 0113-05	Podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5) – warstwa górna do grubości po zagęszczeniu 10cm (w km 0+365 do km 0+430) obmiar 65x3,7	m2	240,50
13	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) obmiar 430,0x3,6	m2	1548,00
14	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) obmiar 430,0x3,5	m2	1505,00
15	KSNR 6 0107-01	Uzupełnienie poboczy gruntowych i zjazdów kruszywem łamanym sortowanym 0-32mm średnio do 20cm obmiar 430,0x0,35x2	m2	301,00
16	KSNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych	szt.	2,00
17	KSNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. 0.3 m2 (A7 – 1 szt, D4a - 1 szt)	szt.	2,00