


Przekrój normalny
od km 0+000 do km 0+248



Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścierna 0-12,8) gr. 3 cm po zagęszczeniu.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca 0-16) gr. 4 cm po zagęszczeniu.

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

o gr 10 cm po zagęszczeniu

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

o gr 15 cm po zagęszczeniu

Pobocze gruntowe o szer
0,75 m , średnia gr. 10
cm kruszywo 0-32 mm

UMiG Staszów

ADRES
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

INWESTOR
UMiG Staszów

TYTUŁ RYSUNKU
Przekrój normalny

PROJEKTOWAŁ
mgr tech. Jakub Kaczmarek

OPRACOWAŁ
mgr tech. Jakub Kaczmarek


DATA
Październik 2017 r.

SKALA
1:50

BRANŻA
Drogowa

NR RYS.
1.2

Szczegóły zjazdu widok
normalny



UMiG w Staszowie		
ADRES	ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów	
INWESTOR	UMiG Staszowie	
TYTUŁ RYSUNKU		
Szczegół zjazdu		
PROJEKTOWAŁ	mgr tech. Jakub Kaczmarek	
OPRACOWAŁ	mgr tech. Jakub Kaczmarek	
DATA	Październik 2017 r.	
SKALA	BRANŻA	INFORMACJA
1:50	Drogowa	NR RYS. 1:3